

* محصولات پی وی سی شرکت پلیمر یاس با تکنولوژی نانو تولید و عرضه می شود .

لوله فاضلاب ساختمان چسبی بر اساس استاندارد EN۱۳۲۹-۱ اروپا و INSO ۹۱۱۹-۱ ایران

موارد مصرف	سفتی حلقوی	نانو پلیمر یاس Nano Polymer Yas	ضخامت * سایز (mm)
B	-----	۱۰۰,۰۰۰	۵۰ × ۳
B	-----	۱۴۶,۴۰۰	۶۳ × ۳
BD	SN 4	۱۷۳,۴۰۰	۷۵ × ۳
BD	SN 4	۲۰۸,۶۰۰	۹۰ × ۳
BD	SN 4	۲۷۹,۲۰۰	۱۱۰ × ۳/۲
BD	SN 4	۳۱۱,۶۰۰	۱۲۵ × ۳/۲
B	-----	۳۶۵,۸۰۰	۱۶۰ × ۳/۲
BD	SN 4	۵۲۸,۴۰۰	۱۶۰ × ۴
B	-----	۵۹۶,۲۰۰	۲۰۰ × ۴
B	-----	۸۲۶,۵۰۰	۲۵۰ × ۴/۹
B	-----	۱,۴۳۶,۰۰۰	۳۱۵ × ۶/۲
U	SN 8	۳۲۸,۰۰۰	۱۱۰ × ۴/۲
U	SN 8	۴۳۱,۰۰۰	۱۱۰ × ۵/۳

لوله برق ، ناودانی و تحت فشار چسبی بر اساس استاندارد EN۱۲۲۰۰ اروپا و IRISI ۱۲۱۴۲-۱ ایران

نانو پلیمر یاس Nano Polymer Yas	سایز (mm)	نانو پلیمر یاس Nano Polymer Yas	سایز (mm)
۲۹,۷۰۰	۲۰ × ۱/۹	۲۱,۷۰۰	۲۰ × ۱/۵
۳۵,۱۰۰	۲۵ × ۱/۹	۲۷,۱۰۰	۲۵ × ۱/۵
۵۵,۹۰۰	۳۲ × ۲/۴	۳۶,۶۰۰	۳۲ × ۱/۵
۷۷,۴۰۰	۳۲ × ۳	۴۴,۷۰۰	۴۰ × ۱/۵
۵۸,۵۰۰	۴۰ × ۲/۴	۵۶,۹۰۰	۵۰ × ۱/۸
۸۴,۶۰۰	۴۰ × ۳	۸۴,۰۰۰	۶۳ × ۱/۸
۸۹,۷۰۰	۵۰ × ۲/۴	۱۲۴,۷۰۰	۹۰ × ۱/۸
		۱۷۳,۵۰۰	۱۱۰ × ۲/۲
		۲۱۹,۵۰۰	۱۲۵ × ۲/۵



* محصولات پی وی سی شرکت پلیمر یاس با تکنولوژی نانو تولید و عرضه می شود .

اتصالات فاضلاب چسبی بر اساس استاندارد EN۱۳۲۹-۱ اروپا و ۹۱۱۹-۱ INSO ایران

اتصالات	سایز	ضخامت	تعداد در کارتن	نشان پلیمر یاس
سه راه تبدیل ۹۰ درجه سایلنت	۹۰-۶۳	۳/۲	۵۷	۱۶,۳۰۰
	۱۱۰-۶۳	۳/۲	۳۳	۱۸,۵۰۰
	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۳۳	۳۳,۴۰۰
سه راه خم ۸۷/۵	۶۳	۳/۲	۸۰	۱۶,۵۰۰
	۱۱۰	۳/۲	۱۸	۳۵,۱۰۰
	۱۱۰	۳/۲	۱۶	۴۳,۶۰۰
سیفون پایه دار سایلنت	۶۳	۳	۹۰	۱۰,۳۰۰
	۹۰	۳	۳۵	۲۵,۵۰۰
	۱۱۰-	۳/۲	۲۰	۴۱,۱۰۰
تبدیل سایلنت	۹۰-۶۳	۳	۱۷۵	۸,۶۰۰
	۱۱۰-۶۳	۳/۲	۹۵	۱۲,۰۰۰
	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۹۲	۱۲,۴۰۰
کوپلینگ	۹۰-۶۳	۳	۱۷۵	۸,۶۰۰
	۹۰	۳	۸۵	۷,۵۰۰
	۱۱۰	۳/۲	۵۶	۱۰,۷۰۰
کلاهی پشت بام	۹۰-	۳/۲	۳۶	۲۷,۵۰۰
	۶۳	۳	۵۰۰	۳,۴۰۰
	۹۰	۳	---	---
درپوش (نر)	۹۰-۶۳	۳	۳۷۰	۳,۸۰۰
	۹۰	۳	۱۸۰	۷,۰۰۰
	۱۱۰	۳/۲	۹۵	۹,۹۰۰
رابط دریچه بازدید	۹۰	۳	۱۱۰	۲۱,۸۰۰
	۱۱۰	۳/۲	۷۵	۲۴,۵۰۰
	۱۲۵	۳/۲	۶۶	۲۸,۸۰۰
رابط نر و ماده	۶۳	۳	۴۴۰	۵,۱۰۰
	۱۱۰	۳/۲	۹۰	۱۲,۹۰۰
	۱۱۰	۳/۲	۹۰	۱۲,۹۰۰
زانو ۴۵ درجه سایلنت	۵۰	۳	۲۵۰	۴,۳۰۰
	۶۳	۳	۲۰۴	۶,۹۰۰
	۹۰	۳	۸۰	۱۱,۱۰۰
زانو ۴۵ درجه دو سر	۱۱۰	۳/۲	۴۸	۱۶,۶۰۰
	۱۲۵	۳/۲	۳۳	۲۱,۱۰۰
	۱۶۰	۳/۲	۱۲	۴۳,۱۰۰
زانو ۹۰ درجه سایلنت	۶۳	۳	۱۴۰	۷,۲۰۰
	۱۱۰	۳/۲	۳۶	۲۰,۸۰۰
	۵۰	۳	۲۰۰	۵,۱۰۰
زانو ۹۰ درجه سایلنت	۶۳	۳	۱۴۰	۷,۴۰۰
	۹۰	۳	۶۰	۱۵,۰۰۰
	۱۱۰	۳/۲	۳۲	۱۹,۴۰۰
زانو خم	۱۲۵	۳/۲	۲۲	۲۵,۴۰۰
	۱۶۰	۳/۲	۸	۵۳,۵۰۰
	۱۱۰	۳/۲	۲۱	۲۵,۵۰۰
سه راه ۴۵ درجه سایلنت	۶۳	۳	۷۰	۱۳,۶۰۰
	۹۰	۳	۳۰	۲۴,۵۰۰
	۱۱۰	۳/۲	۱۶	۳۶,۳۰۰
سه راه ۹۰ درجه سایلنت	۱۲۵	۳/۲	۱۱	۴۹,۰۰۰
	۶۳	۳	۸۴	۹,۹۰۰
	۹۰	۳	۴۰	۱۸,۸۰۰
سه راه تبدیل ۴۵ درجه سایلنت	۱۱۰	۳/۲	۲۷	۲۵,۵۰۰
	۱۲۵	۳/۲	۱۴	۴۰,۱۰۰
	۹۰-۶۳	۳	۴۵	۱۷,۳۰۰
سه راه تبدیل ۴۵ درجه سایلنت	۱۱۰-۶۳	۳/۲	۳۰	۲۲,۶۰۰
	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۲۲	۲۹,۶۰۰
	۱۲۵-۱۱۰	۳/۲	۱۲	۴۱,۱۰۰
سه راه ۴۵ درجه سه سر	۱۶۰-۱۱۰	۳/۲	۷	۵۷,۶۰۰
	۶۳	۳	۶۵	۱۷,۰۰۰
	۱۱۰	۳/۲	۱۴	۴۳,۲۰۰
رابط سیفون به کابین	۱۲۵	۳/۲	۱۷	۳۷,۱۰۰

